


Karta techniczna produktu

<p>Nazwa produktu: Delta Graffi-Gard – Anti Graffiti & Anti Flyposting Coating Preparat do zabezpieczania powierzchni przed graffiti i naklejaniem ulotek, plakatów, naklejek itp. NOWA 1-WARSTWOWA FORMUŁA</p>		<p>Zdjęcie produktu:</p> 
<p>Producent: Delta (A.G.) Ltd. 10 The Butts Warwick, CV34 4SS England</p>	<p>Dystrybutor: AntiGraf – Marek Kijewski Ul. Dzielna 11a/7 01-023 Warszawa Polska</p>	
<p>Opis preparatu: Graffi-Gard jest bazowanym na wodzie półmatowym, powierzchniowym pokryciem dającym długoterminową ochronę przed graffiti oraz przed naklejaniem różnego rodzaju materiałów na różne powierzchnie. Graffi-Gard jest praktycznie niewidoczny po wyschnięciu. Graffi-Gard jest niezawodny, przyjazny środowisku, ulega biodegradacji, jest całkowicie bezpieczny i niepalny.</p>		
<p>Zastosowanie: Graffi-Gard służy to długotrwałego zabezpieczenia powierzchni przed graffiti oraz różnego typu naklejkami, można stosować na wszelkiego rodzaju powierzchnie takie jak: kamień, beton, drewno, szkło, plastiki, PCV, metale i inne uprzednio pomalowaną innymi farbami.</p>		
<p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postać: mleczna emulsja (po wyschnięciu bezbarwny) • zapach: charakterystyczny • pH: 7,5 – 8,5 w temp. 20°C • czas schnięcia: dotykowo – 15 min. całkowity – 60min w temp. 20°C • gęstość: 0,995 kg/litr w temp. 20°C • grubość mokrej warstwy: 80 – 100 mikronów • grubość suchej warstwy: 20 – 25 mikronów 		<p>Opakowanie: pojemniki 5 litrowe</p> <p>Wydajność: 0,10 – 0,125 litra/m² 8-10 m²/l</p>
<p>Sposób użycia: Uwagi dotyczące użytkowania Nakładać tylko na czyste, suche i zdrowe powierzchnie, Dobrze oczyścić odstające odpryski farby i kruche resztki zaprawy, Wymieszać dokładnie przed użyciem, Nakładać jedną warstwę na wszystkie powierzchnie</p> <p>Aplikacja powierzchnie porowate: Nałożyć Graffi-Gard za pomocą niskociśnieniowej pompy natryskowej (metoda zalecana), pędzla lub wałka na zabezpieczaną powierzchnię zgodnie z zalecanymi parametrami wydajności i grubości. Nie nakładać za grubo ponieważ może to spowodować tworzenie się białych trudno usuwalnych pęcherzyków.</p> <p>powierzchnie gładkie: Nałożyć Graffi-Gard ciénko za pomocą pędzla stosując zalecane wydajności. Nigdy nie nakładać zbyt grubo ponieważ może to spowodować tworzenie się białych trudno usuwalnych pęcherzyków. W przypadku płytek klinkierowych i tym podobnych powierzchni stałych rozcieńczyć preparat wodą w stosunku 50/50</p> <p>Nie nakładać podczas deszczu, a także gdy deszcz jest spodziewany w okresie schnięcia. Nie nakładać w niskich temperaturach (>5°C) a także gdy niskie temperatury są spodziewane w okresie schnięcia</p> <p>Usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonej Graffi-Gard Nałożyć Delta Activator, Delta Graffi-gel lub Delta Graffi-sol bezpośrednio na graffiti. Pozwolić na działanie preparatu, poruszając graffiti pędzlem, następnie spłukać czystą wodą. Powtórzyć jeśli to konieczne</p> <p>Usuwanie graffiti przy pomocy wysokociśnieniowej myjki wodnej Zacząć od góry graffiti i przesuwając strumień wody skośnymi ruchami ku dołowi Zacząć od temperatury 80°C Temperatura i/lub ciśnienie mogą być powoli obniżane, aż do uzyskania optymalnych warunków czyszczenia</p> <p>Czyszczenie narzędzi: Uwaga: po usunięciu graffiti zawsze odtworzyć powłokę ochronną. Rozlany preparat i sprzęt czyścić ciepłą wodą z mydłem a następnie spłukać czystą wodą. Czyścić natychmiast po użyciu przed wyschnięciem preparatu. W przypadku zaschnięcia preparatu, sprzęt należy namoczyć płynem do usuwania graffiti i pozostawić na noc, następnie umyć ciepłą wodą z mydłem i spłukać czystą wodą.</p>		
<p>Potrzebne wyposażenie: Niskociśnieniowa pompa natryskowa, pędzel lub wałek.</p>	<p>Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach do 36 miesięcy w temp. 5°C – 35°C</p>	
<p>Oznaczenie wg rozporządzenia o szkodliwości produktu: brak</p>	<p>Oznaczenie w przypadku transportu: brak</p>	
<p>Wskazówki dotyczące usunięcia materiałów odpadowych: Małe ilości można spłukać bieżącą wodą prosto do ścieku. Większe ilości należy usuwać zgodnie lokalnymi przepisami dotyczącymi niszczenia odpadów.</p>		
<p>Zalecenia BPH: Środki ochrony indywidualnej Ochrona rąk: używając preparat korzystać z ochronnych rękawic gumowych Ochrona oczu: zabezpieczyć oczy przed działaniem preparatu za pomocą gogli lub okularów ochronnych Ochrona ciała: korzystać z odzieży ochronnej.</p> <p>Pierwsza pomoc Oczy: w razie zanieczyszczenia preparatem, oczy przepłukać obficie i dokładnie czystą wodą przez ok. 10 min. Podczas płukania mrugać powiekami, aby ułatwić wypłukanie preparatu. W przypadku utrzymania się podrażnienia zasięgnąć porady medycznej. Skóra: Spłukać obficie ciepłą wodą. Układ pokarmowy: w przypadku połknięcia NIE WYMUSZAĆ WYMIOTÓW. Przepłukać usta czystą wodą. Wypić mleko lub wodę. Zasięgnąć porady medycznej. Układ oddechowy: w razie podrażnienia dróg oddechowych, wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze, rozluźnić ubranie. Zasięgnąć porady medycznej.</p>		
<p>Uwaga: Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu. Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora. Prosimy o zapoznanie się z Kartą Charakterystyki Preparatu.</p>		
<p>Data sporządzenia karty technicznej: 01.03.2007</p>		