















# Usuwanie graffiti z porowatej powierzchni niezabezpieczonej (beton, tynk, cegła, itp.)

ETAP 1 – usuwanie graffiti					ETAP 2 – usuwanie cieni po graffiti		
							
Nalóż preparat bezpośrednio na graffiti za pomocą pędzla	Pozwól preparatowi na penetrację, czekaj od 30 minut do 4 godzin, w zależności od rodzaju graffiti	Porusz graffiti energicznie za pomocą szczotki lub szorstkiego pędzla	Splucz dokładnie powierzchnię gorącą wodą pod ciśnieniem	Skontroluj czy graffiti zostało usunięte, jeśli nie powtórz etap 1, jeśli tak, a po graffiti pozostały cienie, przejdź do etapu 2	Nalóż preparat za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo bezpośrednio na pozostałe po usunięciu graffiti cienie	Czekaj 5-10 minut. Nie pozwól na wyschnięcie preparatu	Splucz obficie i dokładnie wodą pod ciśnieniem
<p><b>Używaj preparatu <b>Delta Rapid-Strip</b></b>  <b>Pamiętaj: preparat Graffi-Strip jest szkodliwy, używaj odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>					<p><b>Używaj preparatu <b>Delta Ghosting Remover</b>.</b>  <b>Pamiętaj: preparat żrący, używaj odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>		